

# tesa® Professional 4613



## informații produs

### Bandă textilă pentru uz general

tesa® 4613 este o bandă adezivă de uz industrial. Este compusă dintr-un suport împletit din țesătură PET/bumbac (27), acoperit cu un adeziv din cauciuc natural.

tesa® duct 4613 este o bandă autoadezivă cu caracteristici potrivite unei game largi de aplicații.

#### Caracteristici:

- aderență bună chiar și pe suprafețe aspre
- ușor de rupt cu mâna
- rezistență la apă
- flexibilă
- disponibilă în două culori: negru și argintiu

### Domeniul principal de aplicare

- Izolarea țevilor
- Lipirea foliilor de protecție
- Sigilarea sacilor de gunoi
- Lipire, închidere, ambalare, etc!

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Date tehnice

• Suport	material laminat cu polietilenă	• Rezistența la rupere	30 N/cm
• Grosime totală	180 μm	• Rezistența la temperatură (30 min)	95 °C
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Densitate țesătură	27 număr pe inch patrat
• Elongatie	18 %		

#### Aderență la

- Aderența la oțel 4.3 N/cm

#### Caracteristici

- |                                 |     |                           |    |
|---------------------------------|-----|---------------------------|----|
| • Rezistența la ruperea cu mâna | ●●● | • Rezistența la abraziune | ●  |
| • Margini drepte                | ●●  | • Water resistance        | ●● |

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

# tesa® Professional 4613



## informații produs

### Disclaimer

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați  
<http://l.tesa.com/?ip=04613>