

C3 RAPID & C3 RAPID SCAFF



C3 RAPID



C3 RAPID SCAFF

(C3 RAPID + prelungitor dorsal 0,5 m)

Certificare	EN 361 (centură complexă) CE 2756	
Chingă	Compact 30;	
Cataramă	Classic (Oțel) 	Automatic tip „click” (Oțel) 
Inele	WELDED 25 (Oțel , Fr > 25 kN)	
Mărimi disponibile	S-M , L-XL , XXL-XXXL	
Varianta „SCAFF” 	Prelungitorul „SCAFF”: -Materiale: chingă 45 mm + inel metalic; -Lungime totală adăugată: 0,5 m; Pentru asigurarea împotriva căderii folosind prelungitorul, este obligatoriu să se țină cont și de lungimea acestuia (0,5m) ce este adăugată astfel în sistem ! ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE!	
Max. 150 kg	În această situație mijlocul de legătură cu absorbitor de energie / opritorul de cădere folosit trebuie să fie de asemenea aprobat pentru utilizatori de până la la 150 kg (utilizator + echipament). Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!	
Până la 10 ani	Durata de utilizare este valabilă în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, de depozitare și întreținere și pentru produsele care au aparținut unui singur utilizator și pentru care au fost efectuate verificările periodice, consemnate în registrul ce însoțește produsul. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!	