



JALAS[®] 9538 EXALTER



aflați mai multe

Pantofi de protecție (S1P), ușori, aerisiți, foarte confortabili, cu respirabilitate și fixare unică BOA[®]. Parte de sus răcoroasă, din microfibre și textile funcționale. Talpă exterioară din nitril, rezistentă la ulei și la căldură, cu aderență excelentă; bombeu din aluminiu JALAS[®], protecție antiperforare cu material textil tratat cu plasmă și zone de protecție dublă la impact din Poron[®] XRD[®], pentru siguranța picioarelor.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor
- Ușoară
- Respirabilă

CARACTERISTICI

- BOA[®] Fit System
- Stabilizator
- Vegan
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- Greutate redusă
- Legare rapidă
- Forme ergonomice
- Detalii concepute special
- Alegere bună pentru mediu

EXALTER²

BOA[®]



PREVINE RISCUL DE

vătămări ale vârfulor degetelor, penetrarea cuielor, vătămări prin luxații, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

de exterior, de interior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii uscate, medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Exalter2

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Microfibră, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ FX3 Exalter

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, EVA rigid, Fibră conductivă pe bază de poliester, Spumă neo, Zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Gri, Verde

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1,37 kg



EAC



Stabilizator



ESD



Bombeu din aluminiu



Talpa exterioară rezistentă la căldură



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Talpa exterioară rezistentă la ulei



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan

COMPLIANCE

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	9538-36	6408487503290
40	9538-40	6408487503337
41	9538-41	6408487503344
42	9538-42	6408487503351
43	9538-43	6408487503368
44	9538-44	6408487503375
45	9538-45	6408487503382
46	9538-46	6408487503399
47	9538-47	6408487503405

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com