



tesa® 4688

Informații Produs



Bandă textilă standard de PE

tesa® 4688 este o bandă textilă standard de PE, compusă dintr-un suport de material țesut (mesh 55) acoperit cu adeziv din cauciuc natural, sensibil la presiune. Banda aderă foarte bine chiar și la suprafețe aspre, și prezintă o aderență inițială ridicată. tesa® 4688 este o bandă de reparații standard, ușor de folosit în multe aplicații. Prezintă o bună rezistență la apă, temperaturi de până la 110°C și la abraziuni. Banda se desfășoară și manevrează ușor, putând fi ruptă cu mâna. De asemenea, tesa® 4688 este certificată pentru utilizarea în centrale nucleare. Este disponibilă în diverse culori.

Aplicații

*tesa® 4688 este adecvată pentru o gamă largă de aplicații precum marcarea, mascarea, ambalare, protejare, fixare și închidere

*Bandă textilă universală pentru protecție în timpul sablării

*Îmbinarea foliilor de plastic în lucrări de construcție

*Închiderea cutiilor de carton, a recipientelor, etc.

*Fixarea și legarea firelor și cablurilor

*tesa® 4688 se folosește pentru îmbinarea foliilor și marcarea pieselor în timpul operațiunilor de mentenanță în centrale nucleare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Product Construction

- | | | | |
|------------------|--------|-------------------|----------------------------------|
| • Grosime totală | 260 μm | • Material suport | material extrudat cu polietilenă |
|------------------|--------|-------------------|----------------------------------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| • Elongatie | 9 % | • Densitate tesătură | 55 count per square inch |
| • Margini drepte | bine | • Rigiditate dielectrică | 2900 V |
| • Rezistența la rupere | 52 N/cm | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Informații suplimentare

Îndeplinește cerințele standardului LV 312-1, putere dielectrică, 7500 Volti (3 straturi)

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04688>



tesa® 4688

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04688>