TEGERA® 8805 INFINITY

aflaţi mai multe

FOARTE MOI, PALMĂ IMPREGNATĂ, TĂIERE NIVEL B

Mănuși îndemânatice, rezistente la tăiere, nivelul B, cu funcție de ecran tactil. Foarte ușoare, tricotate 18 gg, cu tehnologie de rezistență la tăiere CRF®. Palmă impregnată cu spumă de nitril foarte moale care oferă priză excelentă pe suprafețele uscate. Bifurcație ranforsată la degetul mare pentru durabilitate. Potrivite pentru lucrări de precizie. Materiale respirabile pentru confort toată ziua. Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C. Gama largă de mărimi oferă mănuși cu potrivire perfectă pentru oricine. Prietenoase cu pielea cu test dermatologic și certificat Oeko-Tex.

PROPRIETĂŢI

- Nivel ridicat de protecţie
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Durabile
- Extrem de confortabilă
- Priză bună în medii uleioase

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil
- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Întăritură între degetul arătător și degetul mare
- Proiectate anatomic

INFINITY™ CRF® OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SE 14-214 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest dermatest-guarantee.de

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

TEGERA®

PREVINE RISCUL DE

vătămări prin tăiere, vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria, uscare, crăpare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

medii uscate, medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

asamblare fină, asamblare, operarea maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie, vopsire, lucrări de instalare, instalaţii hvac, lucrări cu tablă, inginerie, lucrări de transport, conducerea maşinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, lucrări cu metale, lucrări din industria sticlei, lucrări de reparaţii, lucrări din industria hârtiei, lucrări de servicii, lucrări de magazin

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuşi rezistente la tăiere, Mănuşi de protecţie la căldură
CATEGORIE Cat. II
COLECȚIE Infinity
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 18 gg, Carbon, Tehnologie CRF®, Nailon, Fire din fibră de oţel inoxidabil
DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă
CULOARE Gri, Galben
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/120
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
IMPREGNARE Palme impregnate
MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril, PU pe bază de apă
STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13977) Rezistenţă la tăiere de nivel B
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13977) TDM: 9 N
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Nailon, HPPE, Fire din fibră de oţel inoxidabil, Fibră de carbon
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CE Cat. II

EAC

EN 420:2003 +A1:2009

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

ANSI A2 CUT

Informaţii/UIS

Adecvate pentru contactul cu produsele alimentare

MĂRIME	ART. NR.	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.