



tesa® 4323

Informații Produs



Bandă hârtie mascare universală

tesa® 4323 este o bandă de mascare universală, din hârtie fin creponată și adeziv din cauciuc natural. Banda este adecvată pentru aplicații de uz general, inclusiv mascare, fixare, sigilare și ambalare ușoară. Suportul din hârtie creponată conferă benzii o bună pliabilitate, iar adezivul din cauciuc natural asigură o bună aderență la multiple suprafețe, precum și o aderență inițială ridicată. tesa® 4323 oferă o excelentă protecție la vopsea, banda fiind astfel ideală pentru aplicații ușoare de vopsire și pulverizare.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Material suport | hârtie ușor creponată |
| • Grosime totală | 125 μm | | |

Product Properties/Performance Values

- | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Elongatie | 10 % | • Hand tearability | very good |
| • Conformitate | good | • Fixarea vopselei | very good |
| • Margine de culoare aprinsă | good | • Rezistența la temperatură | 60 °C |
| • Rezistența la rupere | 33 N/cm | | |

Adhesion to Values

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 3 N/cm |
|--------------------|--------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04323>