

tesa® 50600 Standard



Informații Produs

Bandă siliconică mascare verde PES

tesa® 50600 este o bandă de mascare verde translucid, rezistentă la temperatură înaltă, cu suport de PE și adeziv siliconic. tesa® 50600 este utilizată în diverse aplicații, în special pentru mascarea suprafețelor în timpul procesului de acoperire cu pulberi. Banda permite obținerea de margini colorate precise, oferind o bună stabilizare a vopselei. Datorită adezivului siliconic, banda este extrem de rezistentă la căldură, proprietățile sale persistând la temperaturi de până la 220°C în limita a 30 de minute. Banda se aplică ușor și se îndepărtează dintr-o bucată fără reziduuri. tesa® 50600 este disponibilă și în variantă cu liner.

Domeniul principal de aplicare

- tesa® 50600 se folosește pentru mascarea suprafețelor în timpul proceselor de acoperire cu pulberi
- Rezistă la temperaturi de până la 220°C
- Se îndepărtează fără reziduuri
- tesa® 50600 este disponibilă și cu liner din PET

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	folie de PET	• Elongatie	110 %
• Grosime totală	80 μm	• Rezistența la rupere	75 N/cm
• Tipul adezivului	silicon	• Rezistența la temperatură	220 °C

Aderență la

- Aderența la oțel 4.0 N/cm

Caracteristici

• Rezistența la ruperea cu mâna	●	• Margine de culoare aprinsă	●●●●
• Ușor de îndepărtat	Da	• Conformitate	●●
• Fixarea vopselei	●●●●		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Informații suplimentare

tesa® 50600 este deasemenea disponibilă cu un liner special de PET necesar la prelucrarea formelor ștanțate.

tesa® 50600 Standard

Informații Produs



Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=50600>