



tesa® Professional 60950

Informații Produs



Bandă antialunecare rezistentă

Descriere produs

tesa® 60950 este o bandă adezivă cu suport din PVC și adeziv acrilic puternic. Stratul de adeziv puternic și durabil asigură un efect anti alunecare pentru o perioadă de până la 2 ani în condiții normale de utilizare. Combinația dintre un substrat de PVC acoperit cu oxid de aluminiu și un adeziv acrilic garantează efectul optim anti derapare. Banda se poate rupe cu mâna și nu se contractă după aplicare. Este ideală în orice zone unde e necesară o stabilitate la pășit.

Cu un nivel abraziv de 60, banda asigură protecția ideală împotriva derapării, ajutând astfel la prevenirea accidentelor la locul de muncă sau în spații industriale. tesa® 60950 este certificată conform standardului DIN 51130 și iese în evidență datorită rezistenței la apă sărată și substanțe chimice, precum și datorită faptului că se poate rupe cu mâna și se îndepărtează fără reziduuri. Este disponibilă în trei alte culori: negru/galben (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) și fluorescent (tesa® 60953).

Aplicații

- Bandă neagră foarte rezistentă cu efect anti-alunecare, ideală în zone unde e nevoie de stabilitate la pășit
- Adecvată pentru aplicații la interior și exterior
- Datorită vizibilității ridicate, tesa® 60950 este ideală pentru marcarea zonelor alunecoase

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| • Grosime totală | 900 μm | • Grosimea căptușelii | 180 μm |
| • grosimea benzii | 720 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| • Adecvat ștanțării | da | • Rezistența la rupere | 30 N/cm |
| • Rezistența la temperatură | -5 to +50 | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Elongatie | 25 % | • Se rupe manual | bine |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 5.8 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® Professional 60950

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60950>