


Fisa tehnica		
Cod produs:	HY8220	
Descriere produs:	FFP2 NR pliata, fara valva	
Dimensiuni:	115x160mm	
Coloare:	Alb	
Standarde	CE EN149:2001+A1:2009 FFP2	
Constructie & Material	<p>Față interioară - țesătură din polipropilenă Spunbonded Strat pre-filtru - țesătură filtrantă din poliester Strat de filtrare - polipropilenă topită Fata exterioara – polipropilena spunbonded Clemă reglabilă pentru nas integrată în mască - Oțel + PP Suport nazal din spuma moale - spumă PU neagră sau gri Benzi elastice de prins pe după cap pentru o bună etansare - din cauciuc sintetic sau Lycra Marcaj mască - HY8220 FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009 and CE 0086</p>	
Utilizare recomandată	<p>Industria textilă, meșteșugărească, industria siderurgică, minieră, construcții civile subterane, prelucrarea lemnului, lucrări de sudare, tăiere a metalelor, spitale, laboratoare și pentru controlul bolilor etc.</p>	
Ambalare	20buc/cutie, 12cutii/carton (240pcs total per carton)	
Termen de valabilitate	5 ani	
Avertizări	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fel ca în cazul oricărui dispozitiv respirator, purtătorul trebuie mai întâi instruit în utilizarea corectă a produsului. 2. Acest produs nu protejează purtătorul împotriva gazelor, vaporilor, solvenților împotriva operațiilor de pulverizare a vopselei sau a atmosferelor care conțin mai puțin de 19,5 oxigen. 3. Folosiți numai în zone ventilate corespunzător care conțin suficient oxigen pentru a susține viața. 4. Nu folosiți atunci când concentrațiile de contaminanți sunt foarte periculoase pentru viață sau sănătate. 5. Părăsiți imediat zona dacă: - respirația devine dificilă - apar amețeli sau alte tulburări. 6. Aruncați și înlocuiți respiratorul dacă se deteriorează, rezistența la respirație devine excesivă sau la sfârșitul unei utilizări. 7. Nu modificați și nu alterați niciodată acest dispozitiv. 	