

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11937

Cele mai ușoare mănuși, îmbinând rezistența la tăiere cu impermeabilitatea față de ulei și durabilitatea sporită**



Tăiere

Ulei

Ergonomic Protection

Protecție față de pesticide



Solicitări ușoare

Cele mai ușoare mănuși rezistente la tăiere și impermeabile la ulei, cu încheietură armată pentru degetul mare, care asigură până o durabilitate de până la 12 ori mai mare, pentru utilizare îndelungată.

- Tehnologia RIPEL previne contactul uleiului cu pielea, menținând mâinile uscate și în siguranță
- Tehnologia Ansell GRIP oferă o performanță a prizei în medie cu 13 % mai bună pentru manipularea mai sigură a materialelor umede sau uleioase*
- Tehnologia FORTIX asigură o durată de utilizare prelungită cu durabilitatea bazei degetului mare de până la 12x mai mare pentru o protecție superioară cu rezistența la abraziune îmbunătățită cu până la 40 %*
- Greutatea cea mai mică: model cu până la 20 % mai ușor și tehnologie ZONZ Comfort Fit oferind confort toată ziua*
- Fără DMF

* față de un set concurent

** față de o mănușă neranforsată echivalentă



Industrii

- Autovehicule
- Piața accesoriilor pentru autovehicule
- Utilaje și echipamente
- Prelucrarea metalelor
- Agricultură
- Utilități
- Lucrări de depozitare

Aplicații

- Inspectarea, selectarea, verificarea pieselor
- Asamblarea și inspecția componentelor
- Selectare, fixare de componente
- Asamblarea șasiului, fasonarea caroseriei
- Reglare de piese, sisteme
- Livrare de piese la linia de fabricație
- Reparații și întreținere de echipamente
- Reparații de transmisii și motoare
- Schimb de ulei, fluide și filtre
- Inspectare (sortare, verificare și marcarea)
- Alimentarea preseii și îndepărtarea pieselor de schimb din aceasta
- Fixarea componentelor, pieselor
- Reglarea panourilor, pieselor, componentelor

WWW.ANSELL.COM

Ansell

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11937

Cele mai ușoare mănuși, îmbinând rezistența la tăiere cu impermeabilitatea față de ulei și durabilitatea sporită**

Caracteristici de bază

- Protejează împotriva expunerii la sfâșiere, ulei și lichide industriale
- Modelul extrem de ușor, de calibrul 18, asigură dexteritate și un nivel ridicat de confort.
- Încheietură armată pentru degetul mare, pentru protecție sporită și durată de utilizare prelungită.
- Priză performantă pentru manipulare sigură în aplicații uscate sau uleioase
- Acoperire Fortix de durabilitate ridicată pentru o durată de utilizare prelungită a produsului.
- Fără silicon

Tehnologii



Standarde de performanță și Conformare cu reglementările

În conformitate cu REACH



EN388: 2016



4X42B



ISO 18889



ABR



CUT



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Specificații

MARCĂ STIL	DESCRIERE	Finețe	DIMENSIUNE	LUNGIME	CULOARE ACOPERIRE	AMBALARE
HyFlex® 11-937	Finisare: Acoperită 3/4 Material acoperire: Nitril spumă Material căptușeală: Dyneema® Diamond Technology Stil manșeta: Manșeta tricotată	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	212-261 mm / 8.3-10.3 in.	Gri și negru	12 perechi / celofan, 12 polybags per caz = 144 perechi / caz

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexic
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

